

Montage en gebruiksaanwijzing

Inleiding

Fijn dat u gekozen heeft voor Simply Rock klimgrepen. Met deze keuze heeft u een kwalitatief hoogwaardig product aangeschaft. De multifunctionaliteit der delen maken een veelheid aan creatieve en uitdagende routes mogelijk. Om u maximale tevredenheid maar ook zekerheid te kunnen bieden, vragen wij u de voorschriften in alle gevallen in acht te nemen.

Montage voorschriften voor Simply Rock klimgrepen

De ondergrond waarop de grepen aangebracht worden, moet in de volgende conditie zijn:

1. Solide, draagkrachtige en droge ondergrond
Bijvoorbeeld: bakstenen muur, betonnen wand, houtconstructie en/of metalen onderconstructie voor de klimwand

Bij directe montage op een bestaande wand met voldoende draagkracht moeten de bevestigingsgaten loodrecht ingeboord worden zodat bij het inschroeven een ongelijke krachtverdeling op het schroefgat in de greep wordt vermeden.

Het oppervlak waarop de klimgrepen geschroefd worden, moet absoluut vlak zijn en vrij van deeltjes die tussen de greep en het wandoppervlak kunnen komen.

Bij montage op structuurwanden dient men er speciaal op te letten dat het volledige oppervlak van de greep vlak ligt en niet omhoog komt. Dit om haarscheurtjes bij vast aandraaien te vermijden.

2. Alle grepen moeten met een draaimoment van maximaal 30 Nm aangeschroefd worden. Gebruik voor het vastschroeven van de grepen alleen inbusbouten maat M10.

Kunstmatige wanden moeten een minimale door de fabrikant aangegeven wand dikte hebben. De inslagmoeren moeten minimaal 10 millimeter diep zijn.

Wanneer er bij de montage een breuk of barst ontstaat, hoe klein ook, dient deze greep niet meer gebruikt te worden. Zelfs als er tijdens montage een knakkend geluid in de greep te horen is moet de greep uit roulatie worden genomen, ook wanneer er optisch geen beschadiging of verandering te zien is.

3. Wanneer een greep een montagerichting voorschrift heeft (pijl met montagerichting), dient deze in alle gevallen opgevolgd te worden. Alle grepen zonder zo'n voorschrift, zijn vrij te monteren.
4. Valbescherming: Neem de voorschriften voor valbescherming en schokdempende ondergrond voor speeltoestellen (bijvoorbeeld EN 1176-1 en EN 1177) en de voorschriften voor klim- en boulderwanden (EN 12572-1 en -2) in acht.

Gebruiksaanwijzingen

1. Wanneer men loszittende grepen vaststelt aan de klim- of boulderwand, dient met deze direct met een draaimoment van maximaal 30 Nm vast te draaien
2. Er mag alleen met nauw aansluitende kleding en vastgebonden haren geklommen worden.
3. Het vast zitten van de grepen moet regelmatig gecontroleerd worden – visuele- en operationele controles dienen gedocumenteerd te worden.
4. Wanneer er bij onderhoud, controle, reiniging of op aanwijzing van gebruikers een scheurtje in een greep vastgesteld wordt, dient deze greep per direct uit gebruik genomen te worden.
5. Grepen die naar beneden gevallen zijn (bij montage, reiniging, etc.) mogen niet meer gebruikt worden omdat er microscheurtjes en andere beschadigingen kunnen zijn die niet direct zichtbaar zijn.
6. De exploitant van de sportfaciliteit moet een voorschrift ophangen, dat mankementen of schade aan de of aan de grepen direct aan de exploitant doorgegeven dienen te worden.
7. Grepen reinigen met in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen. Er mag GEEN aceton gebruikt worden.
8. Klimgrepen hebben een maximale levensduur van 5 jaar.

Wij wensen u veel (klim)plezier met de Simply Rock klimgrepen.
Kijk regelmatig op aap-climbing.com voor onze nieuwe producten.
Vragen kunnen via e-mail gesteld worden: info@aap-climbing.com